



Elizabeth

EXCLUSIVE

S I V E

EXCLUSIVE

A Elizabeth exclusive consolida a cada dia nossa busca por elementos selecionados e que estarão mexendo com o seu dia-a-dia, ajudando nas suas decisões pessoais e profissionais, mudanças, tendências, abrindo um leque no horizonte da arte e da criação.



HIDRAULIC



BOTEQUIM



TEXTIL

61X61 - PEI 4

PORTLAND



GREY

100X100 - PEI 4

DAHAT



CABREIÚVA



CEDRO



TIROL

18X74 - PEI 4

Especificações Técnicas

Tamanho Nominal	100x100	18x74	61x61
Espessura (mm)	11	9,5	10,5
Dimensão de Fabricação (mm)	1000x1000 mm	181x745 mm	608x608 mm
Peças por caixa	(2 peças)	(12 peças)	(5 peças)
M ² por caixa	2,00 (m ²)	1,62 (m ²)	1,85 (m ²)
Kg por caixa	24,5	39,02	40,46
Caixas por pallet	35	40	56
M ² por pallet	70	64,8	103,6
Kg por pallet	857,5	1560,8	2265,73
Absorção de água	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistência ao manchamento	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3
Resistência aos agentes químicos	≥ Classe GB	≥ Classe GB	≥ Classe GB
Carga de ruptura (N)	≥ 1.500 N	≥ 1.500 N	≥ 1.500 N
Expansão por umidade (m)m/m	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6
Desvio de e em relação ew (%)	±5	±5	±6
Desvio de r em relação a w (%)	±0,6	±0,6	±0,6
Desvio de r em Relação a R (%)	±0,1	±0,1	±0,1
Ortogonalidade (%)	±0,2	±0,3; ±0,2	±0,2
Retitude dos Lados (%)	±0,1	±0,1	±0,1
Curvatura Lateral e Central (%)	±0,2	(-0,2/0,3);(±0	±0,2
Empeno (%)	±0,2	(-0,2/0,3);(±0	±0,2
Aspecto Superficial	≥95%	≥95%	≥95%

PEI declarado na embalagem do produto.

Local ideal para assentamento por Classe de Abrasão

Classe de abrasão (PEI)	Local ideal de assentamento
N/D (zero)	Revestimento parede.
2 (dois)	Revestimento parede e/ou áreas internas sem acesso à rua e com baixo tráfego como banheiros e lavabos.
3 (três)	Áreas internas sem acesso à rua e com baixo tráfego tais como banheiros, dormitórios e cozinhas.
4 (quatro)	Áreas internas com tráfego médio ou intenso e sem acesso à rua ou que se utilize de capacho para a limpeza dos calçados, tais como lojas, salas comerciais, etc.
5 (cinco)	Áreas internas ou externas com alto tráfego

